





## SCHEMA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

# HALO II generazione

### LAMPADA UV IN ALLUMINIO CON PANNELLO COLLANTE

			
<b>HALO 15 W</b>	<b>HALO 30 W</b>	<b>HALO 45 W - 45W IP65 "Aqua"</b>	<b>HALO 2X30</b>
Dimensioni: 58,8x24,8x11,8 cm Dimensioni pannello collante: 54,3x15 cm Copertura: 40 m <sup>2</sup> Neon: 1x15 W Peso: 4,5 kg	Dimensioni: 58,8x40,4x11,8 cm Dimensioni pannello collante: 54,4x31 cm Copertura: 80 m <sup>2</sup> Neon: 2x15 W Peso: 5,7 kg	Dimensioni: 58,8x40,4x11,8 cm Dimensioni pannello collante: 54,4x31 cm Copertura: 120 m <sup>2</sup> Neon: 3x15 W Peso 6,5 kg	Dimensioni: 62x35x17 cm Dimensioni pannello collante: 54,4x31 cm Copertura: 240 m <sup>2</sup> Neon: 4x15 W (bifacciale) Peso: 9 kg

#### Caratteristiche

Con una linea moderna e dal design discreto, la seconda generazione di Halo è la più versatile delle lampade a luce UV e può essere utilizzata in svariati ambiti commerciali. Halo è disponibile nei modelli da 15W, 30W, 45W, 45W Aqua IP65 o 2x30W, offrendo un ottimo controllo degli insetti, qualsiasi sia l'area da ricoprire.

Questa trappola a luce UV è di facile manutenzione: l'apertura frontale consente un totale accesso ai neon UV, mentre la piastra collante può essere facilmente sostituita da ambo i lati. Tutta la gamma utilizza neon da 15W.

Tensione di alimentazione: 220 V - Frequenza di rete: 50 Hz - Materiale: alluminio

Certificata da enti indipendenti, conforme alla normativa RoHS e alle legislazioni europee in vigore.

#### Modalità d'uso

La seconda generazione di Halo offre diverse possibilità di installazione: può essere applicata a muro sia verticalmente sia orizzontalmente, oppure posizionata su una superficie piana grazie agli appositi sostegni.

Ha accessi laterali per una rapida e facile sostituzione delle piastre collanti, il vassoio di raccolta insetti in alluminio, il sistema di modulazione della luce per una massima emissione e per prevenire l'entrata di polvere.

#### Confezioni

- HALO 15	confezione singola	COD 6-56-HL15
- HALO 30	confezione singola	COD 6-56-HL30
- HALO 45	confezione singola	COD 6-56-HL45
- HALO 45 AQUA IP65	confezione singola	COD 6-56-HL45IP
- HALO 2x30	confezione singola	COD 6-56-HL2X30